



stół ze zlewem 2-kom.(P),bez półki 1500x600x850 mm

- Stół spawany
- Otwór pod baterię na środku komory o średnicy 33 mm (zaślepiiony)
- Stół posiada komorę o wymiarach 400x400x250 mm
- Możliwość wycięcia otworu pod rozdrabniacz odpadów
- Komory zlewu po prawej stronie

Materiał wykonania: stal nierdzewna, **Konstrukcja:** spawana, **Wysokość - H (mm):** 850, **Głębokość - D (mm):** 600, **Szerokość - W (mm):** 1500,

Ilość:

1



napełniacz z wylewką

Ilość:

1




zmywarko wyparzarka, uniwersalna, dozownik płynu myjącego, P 3.4/4.9 kW, U 230/400 V

- nowoczesny design
- profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzania
- sterownie elektromechaniczne
- czytelne i trwałe oznakowanie na panelu sterowania / odpowiednio pochylony panel zapewniający komfort pracy
- ergonomiczny uchwyt
- przystosowana do mycia talerzy, szkła, tac i pojemników GN 1/1
- maksymalna wysokość mytego naczynia 320 mm
- precyzyjny jelitkowy dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego
- cykl mycia 120 s lub 180 s
- wydajność koszy na godzinę - 30/h; 24/h
- pompa zrzutowa i/lub pompa wspomagająca płukanie (w wybranych wersjach)
- kontrolki temperatury pracy bojlera i komory
- 2 pary ramion myjąco-płuczących (góra/dół)
- zużycie wody 2,5 l/cykl
- moc grzałki komory - 2 kW
- moc grzałki bojlera - 3 kW lub 4,5 kW
- koszt 500x500 mm
- w komplecie 3 kosze: do talerzy, uniwersalny, do szkła oraz pojemnik na sztućce
- uniwersalny system zasilania umożliwiający konfigurację napięcia zasilającego 230 lub 400 V
- opcjonalnie możliwość zastosowania filtra powierzchniowego
- urządzenie powinno posiadać zamontowany uzdatniacz wody
- płyn do mycia i nabłyszczania w cenie
- w celu ochrony przed osadzaniem się kamienia i uzyskania optymalnej jakości mycia rekomendowane przez Stalgast profesjonalne płyny do zmywarek zapewniają doskonały efekt mycia
- wysokość komory wsadowej ~370 mm

Moc zainstalowana (kW): 5.4/6.9, **Moc grzałki bojlera (kW):** 3/4.5, **Napięcie - U (V):** 230/400, **Napięcie - U (V):** 400/230, **Materiał wykonania:** stal nierdzewna, **Wysokość - H (mm):** 835, **Głębokość - D (mm):** 665, **Szerokość - W (mm):** 565,

Ilość: 1



podstawa do zmywarko wyparzarki uniwersalnej

Wysokość - H (mm): 450, **Głębokość - D (mm):** 556, **Szerokość - W (mm):** 574,

Ilość: 1



zmiękcacz 12 l

- maksymalna temperatura przepływającej wody +45°C
- wkład należy regenerować solą NaCl
- urządzenie zmniejszające twardość wody
- zmniejsza zakamienienie urządzeń i wydłuża pracę grzałek

Pojemność - V (l): 12,

Ilość: 1




stół przyścienny bez półki 1100x600x850 mm spawany

- stół spawany
- możliwość zamontowania podwieszanej szuflady

Materiał wykonania: stal nierdzewna, **Konstrukcja:** spawana, **Wysokość - H (mm):** 850, **Głębokość - D (mm):** 600, **Szerokość - W (mm):** 1100,

Ilość: 1



szafa przelotowa, drzwi suwane 800x500x1800 mm

- Konstrukcja spawana
- Możliwy montaż zamka
- Dwie przestawne półki, środkowa zamontowana na stałe

Materiał wykonania: stal nierdzewna, **Konstrukcja:** spawana, **Wysokość - H (mm):** 1800, **Głębokość - D (mm):** 500, **Szerokość - W (mm):** 800,

Ilość: 1




stół przyścienny z blokiem dwóch szuflad (P), drzwi suwane 1600x600x850 mm

- Stół spawany
- Przystawna półka
- Głębokość szuflad 200 mm
- Możliwy montaż zamka szuflady , drzwi suwane
- Szuflady po prawej stronie

Materiał wykonania: stal nierdzewna, **Konstrukcja:** spawana, **Wysokość - H (mm):** 850, **Głębokość - D (mm):** 600, **Szerokość - W (mm):** 1600, **Ilość szuflad (szt):** 2,

Ilość: 1




szafa chłodnicza 130 l, wnętrze z ABS, biała lakierowana

- w komplecie 3 półki
- nośność półek do 8 kg
- cichy agregat
- posiada wymuszony obieg powietrza
- urządzenie wykonane z blachy malowanej proszkowo (biała)
- elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem
- wbudowany zamek na klucz
- nowoczesna konstrukcja
- automatyczne odszranianie
- wymiary półek WxD: 505x365 mm
- czynnik chłodniczy R134a 100g
- minimalna odległość pomiędzy półkami to ok 7 cm
- wnętrze szafy zostało wykonane z tworzywa sztucznego

Klasa energetyczna: B, **Napięcie - U (V):** 230, **Wysokość - H (mm):** 850, **Głębokość - D (mm):** 600, **Szerokość - W (mm):** 600, **Pojemność - V (l):** 78, **Roczne zużycie energii (kWh/rok):** 511, **Klasa klimatyczna:** 4, **Dobowe zużycie energii (kWh/dzień):** 1.4,

Ilość: 1



półka wisząca, przestawna, podwójna 1000x300x660 mm

100

- prosty montaż

Materiał wykonania: stal nierdzewna, **Konstrukcja:** skrucana, **Wysokość - H (mm):** 660, **Głębokość - D (mm):** 300, **Szerokość - W (mm):** 1000,

Ilość: 2



wózek kelnerski 2-półkowy

- wymiary powierzchni roboczej 800x500 mm
- maksymalne obciążenie do 75 kg na półkę
- idealne do gastronomii
- gumowe kółka z hamulcami
- do samodzielnego montażu

Samodzielny montaż: Tak, **Materiał wykonania:** stal nierdzewna, **Wysokość - H (mm):** 920, **Głębokość - D (mm):** 540, **Szerokość - W (mm):** 860,

Ilość: 2