

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45100000-8	<b>Przygotowanie terenu pod budowę</b>				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	2.535		
2 d.1	KNR 2-31 0803-01	Rozebranie nawierzchni jezdni pod próg zwalniający wraz z wywozem urobku poza teren budowy	m <sup>2</sup>	30.000		
3 d.1	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 10 km w miejsce wskazane przez Inwestora Krotność = 0.75	m <sup>2</sup>	7491.900		
2	45233222-1	<b>roboty budowlane w zakresie nawierzchni jezdni</b>				
4 d.2	KNNR 6 0102-03	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni i skrzyżowaniach	m <sup>2</sup>	1322.000		
5 d.2	KNNR 6 0103-02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. V-VI pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	1322.000		
6 d.2	KNNR 6 0111-01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m <sup>2</sup> , warstwa gr.10 cm	m <sup>2</sup>	1322.000		
7 d.2	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm na powierzchni poszerzenia	m <sup>2</sup>	1322.000		
8 d.2	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m <sup>2</sup>	13173.300		
9 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	13143.300		
10 d.2	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości śr. 75kg/m <sup>2</sup> - śr.3 cm (warstwa profilowa)	m <sup>2</sup>	13143.300		
11 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	12915.000		
12 d.2	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	12915.000		
13 d.2	KNNR 6 0102-01	Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach pod nawierzchnię pobocza Krotność = 1.5	m <sup>2</sup>	2187.750		
14 d.2	KNNR 6 0113-06	Umocnione pobocze z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	2187.750		
3	45233222-1	<b>roboty brukarskie</b>				
15 d.3	KNNR 6 0101-08	Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie na powierzchni zjazdów Krotność = 2	m <sup>2</sup>	1441.000		
16 d.3	KNNR 6 0101-09	Koryta wykonywane ręcznie gł. 30 cm w gruncie na powierzchni chodników	m <sup>2</sup>	87.000		
17 d.3	KNR 4-01 0108-18	Mechaniczny załadunek i wywóz urobku z korytowania poza teren budowy	m <sup>3</sup>	602.500		
18 d.3	KNNR 6 0103-02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. V-VI pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	1528.000		
19 d.3	KNNR 6 0106-02	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm	m <sup>2</sup>	1528.000		
20 d.3	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm na powierzchni chodnika	m <sup>2</sup>	87.000		
21 d.3	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm na powierzchni zjazdów	m <sup>2</sup>	1441.000		
22 d.3	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia zjazdów i progu zwalniającego z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm typu Holnad koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	1471.000		
23 d.3	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm typu Holnad koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	87.000		
24 d.3	KNNR 6 0401-03	Krawężniki betonowe wtopiony o wymiarach 15x22 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	488.000		
25 d.3	KNNR 6 0401-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	30.000		
26 d.3	KNNR 6 0401-05	Oporniki o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	345.000		
27 d.3	KNNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	685.000		
28 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>	33.670		
29 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża i oporniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>	59.225		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
30 d.3	<b>KNNR 6 1302-02</b>	Odtworzenie i oczyszczenie rowu z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm wraz z wywozem urobku poza teren budowy Krotność = 2	m	1469.000		
4	<b>45233225-2</b>	<b>Roboty wykończeniowe</b>				
31 d.4	<b>KNNR 6 0705-01</b>	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową	m <sup>2</sup>	16.840		
32 d.4	<b>KNNR 6 0702-04</b>	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m <sup>2</sup>	szt.	23.000		
33 d.4	<b>KNNR 6 0702-01</b>	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	17.000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

**Słownie:**