

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej nr 160226C Początkowo - Pinino

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Obmiar
1	KNR 2-01 0119-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z inwentaryzacją powykonawczą - trasa dróg w terenie równinnym	km	1,653
2	KNR 2-31 0816-01	Rozebranie przepustów rurowych wraz z wywozem poza teren budowy	m	8
3	KNNR 6 0605-05	Przepusty rurowe pod koroną drogi - ścianki czołowe dla rur o rednicy 60 cm	szt	2
4	KNNR 6 0605-08	Przepusty rurowe pod koroną drogi - rury karbowane o rednicy 60 cm wraz z odtworzeniem istniejącej nawierzchni	m	8
5	KNNR 6 1301-03 analogia	Ścięcie poboczy na szer. 0,75 m wraz z wywozem urobku poza teren budowy	m2	2479,5
6	KNNR 6 1301-03	Profilowanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej	m2	7386
7	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm wykonane rozściełaczem	m2	7386
8	KNNR 6 0113-05	Nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego	m2	85
9	KNNR 6 1002-02	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w iloci 10 dm3/m2	m2	6715
10	KNNR 6 1002-03	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm w iloci 13 dm3/m2	m2	6715
11	KNNR 6 1002-03	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 12-16 mm w iloci 16 dm3/m2	m2	6715
12	KNNR 6 0113-05	Umocnione pobocze z kruszyw łamanych gr. 10 cm na szer. 0,75 m	m2	2290,5